




СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru



Установка конденсаторной герметизации корпусов электронных компонентов

- Подходит для корпусов с различными размерами
- Высокоточное позиционирование на основе технического зрения
- Герметизация корпусов в контролируемой среде
- Вспомогательные нагревательные камеры
- Автоматическая загрузка/выгрузка компонентов



Установки предназначены для конденсаторной герметизации корпусов электронных компонентов. Модели имеют автоматическое центрирующее устройство для корпусов и крышек, позволяют осуществлять контроль параметров в режиме реального времени. Установки подходят для корпусов различного диаметра, имеют высокую производительность и обеспечивают высокое качество сварки.

Диаметр цилиндра	50 мм	80 мм	100 мм	125/160 мм
Точность	± 20 мкм	± 20 мкм	± 20 мкм	± 20 мкм
Емкость источника питания	5400 мФ	8100 мФ	8100 мФ	28350 - 85050 мФ
Номинальное значение энергии	550 Дж	820 Дж	820 Дж	3000 - 9000 Дж
Производительность	> 900 комп./ч	> 950 комп./ч	> 1800 комп./ч	> 1800 комп./ч
Расстояние между электродами	≥ 40 мм	≥ 160 мм	≥ 40 мм	≥ 40 мм
Давление электродов	20 - 100 кгс	35 - 260 кгс	55 - 400 кгс	125 - 650 кгс
Типы компонентов	TO-18, TO-25 и др.	TO-38, TO-46, TO-56 и др.	TO-38, TO-45, TO-56, 49-U, UM	TO-8, TO-9, TO-10 и др.

Опции и сопутствующее оборудование



Установки обрutki
и формовки выводов микросхем



Установка
прихватки и шовно-
роликовой герметизации



Установка шовно-роликовой
герметизации корпусов
микросхем

Eurointech
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru