

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru


Cost Effective Equipment



Установка нанесения фоторезиста методом центрифугирования Apogee Spin Coater

- Дозирующие насадки для нанесения пяти различных фоторезистов одновременно
- Коррозионностойкое исполнение
- Компактный дизайн для настольного применения
- Цветной сенсорный дисплей
- Технология DataStream для управления устройством в режиме реального времени





Установка нанесения фоторезиста Arogee Spin Coater позволяет обрабатывать пластины диаметром до 200 мм. Опционально доступны различные функции, включая промывку обратной стороны пластины, удаление краевого валика, различные способы подачи фоторезиста с использованием автоматического дозирования.

Размеры пластин/подложек	До 200 мм для круглых подложек; До 178 x 178 мм для квадратных подложек
Скорость вращения центрифуги	0 - 6000 оборотов в минуту (опционально до 12000 оборотов в минуту)
Ускорение вращения центрифуги	От 0 до 30000 оборотов в минуту/сек (без загрузки)
Длительность шага в технологическом рецепте	0,1 с ÷ 9999,9 с
Повторяемость	< 0,2 оборотов в минуту
Разрешение по скорости	< 0,2 оборотов в минуту
Программное обеспечение	Информация о процессе в режиме реального времени, создание и хранение неограниченного количества рецептов, контроль температуры и влажности, визуализация и экспорт данных, анализ нескольких процессов для выбора оптимального
Габаритные размеры	338 x 483 x 305 мм
Вес	19 кг

Сопутствующее оборудование



Установка сушки фоторезиста



Установка совмещения и экспонирования



Установка проявления фоторезиста

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru